



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED  
Lampada da cantiere S-Stand 20W 1700lm  
120D - 840 Bianco Freddo | IP65 -  
Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 243831                             |
| EAN                               | 4058075213838                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                              |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 20                           |
| Sostituto (Watt)                   | 30                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1700                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                    |
| Connessione Infisso            | Protective contact Plug type |
| Copertura Ottica               | Vetro                        |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio, Acciaio           |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Product Serie                  | Worklight                    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 166 |
| Larghezza (mm) | 180 |
| Altezza (mm)   | 280 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

