



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Smart+ Planon Senza bordi Sun@home  
Bianca 20W 1800lm - 922-950 Regolabile Bianca | 30x30cm - UGR <25 - Wifi  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| SKU                  | 244079                              |
| EAN                  | 4058075576070                       |
| Marca                | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante | SUNATHOME PLANON PLUS 30X30 TW LEDV |
| Product Serie        | Sun@Home                            |

## Informazioni tecniche

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                               |
| Connessione senza fili         | Wifi                                        |
| Ecosystem Compatibility        | Amazon Alexa, Google Home                   |
| Lighting Control               | Wifi                                        |
| Sostituto (Watt)               | 2x8                                         |
| Potenza Lampada                | 20                                          |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                     |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Wi-Fi                       |
| Codice Colore                  | 922 Bianco Molto Caldo, 950 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 2200 Bianco Molto Caldo, 5000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica             |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                      |
| Impostazione del Colore        | Bianco regolabile                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 1800                                        |
| Efficienza (Lm/W)              | 90                                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                        |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infisso   | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza       | >0.50               |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Superficie                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 30x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 300     |
| Larghezza (mm)              | 300     |
| Altezza (mm)                | 68      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot**

