



Scheda tecnica Ledvance Smart+ WiFi  
Floodlight 20W 1600lm - 830 Luce  
Calda | RGBW - IP65 - Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 244843                                  |
| EAN                               | 4058075576674                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | SMART OUTD WIFI FLOOD20W REM RGBWDGLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Connessione senza fili        | Wifi                         |
| Lighting Control              | Wifi                         |
| Potenza Lampada               | 20                           |
| Sostituto (Watt)              | 30                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Wi-Fi        |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1600           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 63             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                      |
| Finitura del Riflettore        | PC (Polycarbonate)          |
| Product Serie                  | Smart+                      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 152 |
| Larghezza (mm) | 28  |
| Altezza (mm)   | 125 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**