LAMPADADIRETTA.IT



# Scheda tecnica Ledvance LED HighBay Gen4 190W 27000lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP65

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 244762 |
| EAN | 4058075692817 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | HB P 190W 840 110DEG IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| D-Mark | Sì |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 190 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso | Sì |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|---|---|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 27000 |
| Efficienza (Lm/W) | 140 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Cavo, 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Product Serie | HIGH BAY GEN 4 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 156 |
| Diametro (mm) | 321 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot