



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Eco 36W 3600lm - 840 Bianco  
Freddo | 60x60cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| SKU                               | 249313                    |
| EAN                               | 4099854187254             |
| Marca                             | Ledvance                  |
| Nome del fabbricante              | PL ECO 600 E 36W 840 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                     |
| Product Serie                     | Panel Led                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 36                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3240                         |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 90                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infisso            | Terminale a pulsante, 2 poli |
| Fattore Potenza                | >0.95                        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 600     |
| Larghezza (mm)              | 600     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**

 Fino a **7 anni** di garanzia
  Resi facili entro **14 giorni**