



Scheda tecnica Philips Stagna LED
CoreLine WT120C 20W 2200lm - 840
Bianco Freddo | 120cm



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU | 200304 |
| EAN | 8718291840466 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | WT120C LED22S/840 PSU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 1x36 |
| Potenza Lampada | 20 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2200 |
| Efficienza (Lm/W) | 110 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Compatibile per Esterni | Sì |
| Lunghezza | 120cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EOC8 | 84046600 |
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | PIP [Connessione a pressione] |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a +35 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | WT120C |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1223 |
| Larghezza (mm) | 87 |
| Altezza (mm) | 96 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

 Informazioni sul sensore dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**