



**Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C G2 25.5W 2700lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Emergenza 3H**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 237328                              |
| EAN                               | 8718291854180                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                               |
| D-Mark                            | Sì                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 25.5                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2700                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 105.9               |
| Fattore Potenza   | >0.50               |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| EOC8                           | 85418000                    |
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                       |
| Product Serie                  | WT120C                      |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1215 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 80   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|   |  |
|---|--|
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b> |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |



**Fino a 7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**