



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine
SP530P 28W 4000lm - 940 Bianco Freddo | 117x5.5cm
- Miglior resa cromatica - Surfaced Mounted

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	243300
EAN	8718699980207
Marca	Philips
Nome del fabbricante	SP530P LED40S/940 SRD U4 PI3 SM2L1170ALU
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	Panel Led

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	28
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	4000

Efficienza (Lm/W)	143
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 3 poli]
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	A sospensione
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	-10 to +25
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Alluminio
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	117x5.5cm
Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	200
Altezza (mm)	88

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore


Specialista dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


Fino a 7 anni di garanzia


Resi facili entro **14 giorni**